



- SEA WATER RESISTANT
- HOT WATER RESISTANT
- VERY LOW BENDING RADIUS



IMPIEGO / USE / EMPLOI / EINSATZ / EMPLEO

Idoneo alla mandata ed aspirazione di acqua di mare e acqua calda anche con contenuto chimico in concentrazione bassa. Può essere raccordato come flessibile per le pompe di calore e di autoclavi.

Ideal for the suction & delivery of sea water and hot water even with low concentration chemical content. Can be used as flexible connection for heating pumps and autoclaves.

Idéal pour l'aspiration et le refoulement de l'eau de mer et d'eau chaude même au contenu chimique de concentration basse. Peut servir de connexion flexible pour les pompes thermiques.

Ideal zum Ansaugen und Fördern von Meerwasser und heißem Wasser, auch mit geringem Chemikaliengehalt. Als flexible Verbindung für Wärmepumpen und Autoclaven einsetzbar.

Idóneo para aspiración y entrega del agua de mar, de agua caliente también con contenido químico en concentración baja. Puede servir de conexión para bombas térmicas y autoclaves.



mm	mm	bar	bar	bar	g/m	mm	mt
16	26	10	30	0,92	487	64	40
19	29	10	30	0,92	557	76	40
20	30	10	30	0,92	580	80	40
25	35	10	30	0,92	700	100	40
30	40	10	30	0,92	800	120	40
32	43	10	30	0,92	1000	128	40
35	46	10	30	0,92	1090	140	40
38	49	10	30	0,92	1200	152	40
40	51	10	30	0,92	1310	160	40
45	57	10	30	0,92	1610	180	40
50,8	63	10	30	0,92	1790	203	40
60	72	10	30	0,92	1986	270	40
70	82	10	30	0,92	2426	300	40
76	90	10	30	0,92	3075	300	40
80	94	10	30	0,92	3230	320	40
102	116	10	30	0,92	4050	400	40



STRUTTURA / STRUCTURE / STRUCTURE STRUKTUR / ESTRUCTURA

SOTTOSTRATO

INNER LAYER
COUCHE INTÉRIEURE
SCHLAUCHEINLAGE
CAPA INTERIOR

Liscio in gomma EPDM di colore nero, resistente al calore.

Smooth black EPDM rubber, resistant to heat.

Lisse en caoutchouc EPDM de couleur noire, résistant à la chaleur.

Glatt aus schwarzem hitzebeständigen EPDM-Gummi.

Lisa de goma EPDM de color negro, resistente al calor.

INSERTI

REINFORCEMENT
RENFORCEMENT
EINLAGEN
REFUERZOS

Tessili sintetici ad alta tenacità, con spirale in acciaio incorporata.

Textile synthetic yarns with embedded steel spiral.

Gaines textiles synthétiques avec spirale en acier incorporée.

Synthetische Textilgarne mit eingebetteter Stahlschnecke.

Hilos textiles sintéticos con espiral en acero incorporada.

COPERTURA

OUTER COVER
COUCHE EXTERIEURE
AUßENSCHICHT
CAPA EXTERIOR

Gomma EPDM di colore nero resistente al calore, all'acqua di mare, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. **Superficie:** liscia ad impressione tela.

Black, EPDM rubber, high temperature, weathering and ageing resistant. **Outer layer:** smooth with cloth impression

En EPDM, noire, résistante à la haute température aux agents atmosphériques et au vieillissement. **Couche extérieure:** lisse entoilée.

Schwarzer EPDM-Gummi. Beständig gegen hohe Temperaturen, Witterung und Alterung. **Außenfläche:** Glatt mit Stoffeindruck.

En EPDM, negra, resistente al alta temperatura, a los agentes atmosféricos y al envejecimiento. **Capa exterior:** lisa con impresión de tela.

IMBALLO: polietilene trasparente PACKAGING: transparent polyethylene

EMBALLAGE: polyéthylène transparent VERPACKUNG: transparentes Polyethylen

EMBALAJE: polietileno transparente



Sottostrato
Inner layer
Couche intérieure
Schlaucheinlage
Capa interior



Inserti
Reinforcement
Renforcement
Einlagen
Refuerzos



Copertura
Outer Cover
Couche extérieure
Außenschicht
Capa exterior



-40°C / +125°C
-40°F / +257°F